



Çıkış Gücü	1000W
Demeraj Gücü	2000W
DC Giriş Voltajı	DC 24V
AC Çıkış Voltajı	220-240 VAC $\pm$ %5
Yüksüz Harcama	0,5A
Frekans	50 Hz $\pm$ 0,5
Çıkış Tipi	Tam Sinüs
Harmonik	THD > %3
USB Port	-
Çıkış Verimliliği	< %92
DC Voltaj Aralığı	20-31 VDC
Düşük Voltaj Alarmı	21,5 VDC( $\pm$ 0,5)
Düşük Voltaj Kapatma	20,5 VDC( $\pm$ 0,5)
Yüksek Voltaj Kapatma	31,5 VDC( $\pm$ 0,5)
Düşük Voltaj Tekrar Çalışma	25 VDC( $\pm$ 0,5)
Yüksek Voltaj Tekrar Çalışma	29,5 VDC( $\pm$ 0,5)
Düşük Voltaj Kapatma Koruması	Arıza ışığı yanar, buzzer 3 kez aralıklı öter
Giriş Yüksek Voltaj Koruması	Arıza ışığı yanar, buzzer 4 kez aralıklı öter
Aşırı Sıcaklık Koruması	Arıza ışığı yanar, buzzer 5 kez aralıksız öter
Aşırı Yük Koruması	Arıza ışığı yanar, buzzer 3 kez aralıksız öter
Kısa Devre Koruması	Arıza ışığı yanar, cihaz kapanıp tekrar açılır
Ters Bağlantı Koruması	Giriş sigortaları patlar
Çalışma Sıcaklığı	-10 +50 C
Depolama Sıcaklığı	-30 +70 C
Garanti	24 Ay
Başlama Tipi	Bipolar Soft Start
Soğutma	Fan Akıllı Soğutma
Sertifika	CE
Ebat	300 x 220 x 80 mm
Kutu Ebadı	40 x 28 x 14,3 cm
Ağırlık / Kutu Ağırlığı	3,9 / 4,6 kg
Koli İçi Adet	4 Adet
Koli Ebatları	58 x 41,5 x 32 cm
Koli Ağırlığı	19,0 kg



Emniyetli



Güvenli



Verimli



Uzun Ömürlü



Akıllı Fan



Alüminyum Kasa