



Çıkış Gücü	1500W
Demeraj Gücü	3000W
DC Giriş Voltajı	DC 12V
AC Çıkış Voltajı	220-240 VAC $\pm$ %5
Yüksüz Harcama	0,2 A
Frekans	50 Hz $\pm$ 0,5
Çıkış Tipi	Modifiye Sinüs
USB Port	5V - 2A
Çıkış Verimliliği	< %89
DC Voltaj Aralığı	10-15,5 VDC
Düşük Voltaj Alarmı	10,5 VDC ( $\pm$ 0,5)
Düşük Voltaj Kapatma	10 VDC ( $\pm$ 0,5)
Yüksek Voltaj Kapatma	15,5 VDC ( $\pm$ 0,5)
Düşük Voltaj Tekrar Çalışma	12,7 VDC ( $\pm$ 0,5)
Yüksek Voltaj Tekrar Çalışma	14,7 VDC ( $\pm$ 0,5)
Düşük Voltaj Kapatma Koruması	Arıza ışığı yanar, buzzer 3 kez aralıklı öter
Giriş Yüksek Voltaj Koruması	Arıza ışığı yanar, buzzer 4 kez aralıklı öter
Aşırı Sıcaklık Koruması	Arıza ışığı yanar, buzzer 5 kez aralıksız öter
Aşırı Yük Koruması	Arıza ışığı yanar, buzzer 3 kez aralıksız öter
Kısa Devre Koruması	Arıza ışığı yanar, cihaz kapanıp tekrar açılır
Ters Bağlantı Koruması	Giriş sigortaları patlar
Çalışma Sıcaklığı	-10 +50 C
Depolama Sıcaklığı	-30 +70 C
Garanti	24 Ay
Başlama Tipi	Bipolar Soft Start
Soğutma	Fan Akıllı Soğutma
Sertifika	CE
Ebat	340 x 150 x 70 mm
Kutu Ebadı	40 x 22 x 13 cm
Ağırlık / Kutu Ağırlığı	2,8 / 3,5 kg
Koli İçi Adet	4 Adet
Koli Ebatları	46 x 41 x 30,5 cm
Koli Ağırlığı	15 kg



Emniyetli



Güvenli



Verimli



Uzun Ömürlü



Akıllı Fan



Alüminyum Kasa