



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Çıkış Gücü                    | 1500W  |
| Demeraj Gücü                  | 3000W  |
| DC Giriş Voltajı              | DC 12V   |
| AC Çıkış Voltajı              | 220-240 VAC $\pm$ %5                           |
| Yüksüz Harcama                | 1A   |
| Frekans                       | 50 Hz $\pm$ 0,5                                |
| Çıkış Tipi                    | Tam Sinüs                                      |
| Harmonik                      | THD > %3                                       |
| USB Port                      | -  |
| Çıkış Verimliliği             | < %92  |
| DC Voltaj Aralığı             | 10-15,5 VDC                                    |
| Düşük Voltaj Alarmı           | 10,5 VDC ( $\pm$ 0,5)                          |
| Düşük Voltaj Kapatma          | 10 VDC ( $\pm$ 0,5)                            |
| Yüksek Voltaj Kapatma         | 15,5 VDC ( $\pm$ 0,5)                          |
| Düşük Voltaj Tekrar Çalışma   | 12,7 VDC ( $\pm$ 0,5)                          |
| Yüksek Voltaj Tekrar Çalışma  | 14,7 VDC ( $\pm$ 0,5)                          |
| Düşük Voltaj Kapatma Koruması | Arıza ışığı yanar, buzzer 3 kez aralıklı öter  |
| Giriş Yüksek Voltaj Koruması  | Arıza ışığı yanar, buzzer 4 kez aralıklı öter  |
| Aşırı Sıcaklık Koruması       | Arıza ışığı yanar, buzzer 5 kez aralıksız öter |
| Aşırı Yük Koruması            | Arıza ışığı yanar, buzzer 3 kez aralıksız öter |
| Kısa Devre Koruması           | Arıza ışığı yanar, cihaz kapanıp tekrar açılır |
| Ters Bağlantı Koruması        | Giriş sigortaları patlar                       |
| Çalışma Sıcaklığı             | -10 +50 C                                      |
| Depolama Sıcaklığı            | -30 +70 C                                      |
| Garanti                       | 24 Ay  |
| Başlama Tipi                  | Bipolar Soft Start                             |
| Soğutma                       | Fan Akıllı Soğutma                             |
| Sertifika                     | CE   |
| Ebat                          | 300 x 220 x 80 mm                              |
| Kutu Ebadı                    | 40 x 28 x 14,3 cm                              |
| Ağırlık / Kutu Ağırlığı       | 3,9 / 4,6 kg                                   |
| Koli İçi Adet                 | 4 Adet   |
| Koli Ebatları                 | 58 x 41,5 x 32 cm                              |
| Koli Ağırlığı                 | 19,0 kg  |



Emniyetli



Güvenli



Verimli



Uzun Ömürlü



Akıllı Fan



Alüminyum Kasa