



Çıkış Gücü	2000W
Demeraj Gücü	4000W
DC Giriş Voltajı	DC 24V
AC Çıkış Voltajı	220-240 VAC \pm %5
Yüksüz Harcama	0,6A
Frekans	50 Hz \pm 0,5
Çıkış Tipi	Tam Sinüs
Harmonik	THD > %3
USB Port	-
Çıkış Verimliliği	< %92
DC Voltaj Aralığı	20-31 VDC
Düşük Voltaj Alarmı	21,5 VDC(\pm 0,5)
Düşük Voltaj Kapatma	20,5 VDC(\pm 0,5)
Yüksek Voltaj Kapatma	31,5 VDC(\pm 0,5)
Düşük Voltaj Tekrar Çalışma	25 VDC(\pm 0,5)
Yüksek Voltaj Tekrar Çalışma	29,5 VDC(\pm 0,5)
Düşük Voltaj Kapatma Koruması	Arıza ışığı yanar, buzzer 3 kez aralıklı öter
Giriş Yüksek Voltaj Koruması	Arıza ışığı yanar, buzzer 4 kez aralıklı öter
Aşırı Sıcaklık Koruması	Arıza ışığı yanar, buzzer 5 kez aralıksız öter
Aşırı Yük Koruması	Arıza ışığı yanar, buzzer 3 kez aralıksız öter
Kısa Devre Koruması	Arıza ışığı yanar, cihaz kapanıp tekrar açılır
Ters Bağlantı Koruması	Giriş sigortaları patlar
Çalışma Sıcaklığı	-10 +50 C
Depolama Sıcaklığı	-30 +70 C
Garanti	24 Ay
Başlama Tipi	Bipolar Soft Start
Soğutma	Fan Akıllı Soğutma
Sertifika	CE
Ebat	360 x 220 x 80 mm
Kutu Ebadı	45 x 28 x 14,3 cm
Ağırlık / Kutu Ağırlığı	5,2 / 6,1 kg
Koli İçi Adet	2 Adet
Koli Ebatları	47 x 30 x 31 cm
Koli Ağırlığı	13,0 kg



Emniyetli



Güvenli



Verimli



Uzun Ömürlü



Akıllı Fan



Alüminyum Kasa