



| | |
|-------------------------------|--|
| Çıkış Gücü | 300 W |
| Demeraj Gücü | 600 W |
| DC Giriş Voltajı | DC 12V |
| AC Çıkış Voltajı | 220-240 VAC \pm %5 |
| Yüksüz Harcama | 0,5 A |
| Frekans | 50 Hz \pm 0,5 |
| Çıkış Tipi | Tam Sinüs |
| Harmonik | THD > %3 |
| USB Port | 5V - 2A |
| Çıkış Verimliliği | < %92 |
| DC Voltaj Aralığı | 10-15,5 VDC |
| Düşük Voltaj Alarmı | 10,5 VDC (\pm 0,5) |
| Düşük Voltaj Kapatma | 10 VDC (\pm 0,5) |
| Yüksek Voltaj Kapatma | 15,5 VDC (\pm 0,5) |
| Düşük Voltaj Tekrar Çalışma | 12,7 VDC (\pm 0,5) |
| Yüksek Voltaj Tekrar Çalışma | 14,7 VDC (\pm 0,5) |
| Düşük Voltaj Kapatma Koruması | Arıza ışığı yanar, buzzer 3 kez aralıklı öter |
| Giriş Yüksek Voltaj Koruması | Arıza ışığı yanar, buzzer 4 kez aralıklı öter |
| Aşırı Sıcaklık Koruması | Arıza ışığı yanar, buzzer 5 kez aralıksız öter |
| Aşırı Yük Koruması | Arıza ışığı yanar, buzzer 3 kez aralıksız öter |
| Kısa Devre Koruması | Arıza ışığı yanar, cihaz kapanıp tekrar açılır |
| Ters Bağlantı Koruması | Giriş sigortaları patlar |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 +50 C |
| Depolama Sıcaklığı | -30 +70 C |
| Garanti | 24 Ay |
| Başlama Tipi | Bipolar Soft Start |
| Soğutma | Fan Akıllı Soğutma |
| Sertifika | CE |
| Ebat | 210 x 120 x 52 mm |
| Kutu Ebadı | 27 x 18 x 10,5 cm |
| Ağırlık / Kutu Ağırlığı | 1,0 / 1,4 kg |
| Koli İçi Adet | 8 Adet |
| Koli Ebatları | 56 x 38 x 24 cm |
| Koli Ağırlığı | 11,2 kg |



Emniyetli



Güvenli



Verimli



Uzun Ömürlü



Akıllı Fan



Alüminyum Kasa