



Çıkış Gücü	600 W
Demeraj Gücü	1200 W
DC Giriş Voltajı	DC 12V
AC Çıkış Voltajı	220-240 VAC \pm %5
Yüksüz Harcama	0,5 A
Frekans	50 Hz \pm 0,5
Çıkış Tipi	Modifiye Sinüs
USB Port	5V - 2A
Çıkış Verimliliği	< %89
DC Voltaj Aralığı	10-15,5 VDC
Düşük Voltaj Alarmı	10,5 VDC (\pm 0,5)
Düşük Voltaj Kapatma	10 VDC (\pm 0,5)
Yüksek Voltaj Kapatma	15,5 VDC (\pm 0,5)
Düşük Voltaj Tekrar Çalışma	12,7 VDC (\pm 0,5)
Yüksek Voltaj Tekrar Çalışma	14,7 VDC (\pm 0,5)
Düşük Voltaj Kapatma Koruması	Arıza ışığı yanar, buzzer öter
Giriş Yüksek Voltaj Koruması	Arıza ışığı yanar, buzzer öter
Aşırı Sıcaklık Koruması	Arıza ışığı yanar, buzzer öter
Aşırı Yük Koruması	Arıza ışığı yanar, buzzer öter
Kısa Devre Koruması	Arıza ışığı yanar, buzzer öter
Ters Bağlantı Koruması	Giriş sigortaları patlar
Çalışma Sıcaklığı	-10 +50 C
Depolama Sıcaklığı	-30 +70 C
Garanti	24 Ay
Başlama Tipi	Soft Start
Soğutma	Fan
Sertifika	CE
Ebat	210 x 120 x 52 mm
Kutu Ebadı	27,5 x 17 x 10 cm
Ağırlık / Kutu Ağırlığı	1,0 / 1,4 kg
Koli İçi Adet	8 Adet
Koli Ebatları	57 x 36 x 23 cm
Koli Ağırlığı	12,0 kg



Emniyetli



Güvenli



Verimli



Uzun Ömürlü



Akıllı Fan



Alüminyum Kasa